

DAL ALUMINIUM NOZZLE

EN The DAL aluminium nozzle is designed for removing grease. It has 6 water jets at the angle of 60° and 6 at the angle of 25°. The nozzles at the angle of 60° effectively attack the surface of a sewer, removing grease and calcium sediments, and envelope clean a sewer pipe.



ALU-DÜSE DAL

DE Die DAL-Alu-Düse ist zur Fettentfernung bestimmt. Sie verfügt über 6 Strömungen 60 und 6 Strömungen 25°. Die Düsen mit Austrittswinkel 60° entfernen erfolgreich Fette, Kalkablagerungen und reinigen den ganzen Umfang des Kanalisationsrohres.

DYSZA ALUMINIOWA DAL

Dysza aluminiowa DAL przeznaczona jest do usuwania tłuszczu. Posiada 6 strumieni pod kątem 60° i 6 strumieni pod kątem 25°. Dysze pod kątem 60° skutecznie atakują powierzchnię kanału usuwając tłuszcze, osady wapienne oraz czyszczą obwiedniowo przewód kanalizacyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

OZNACZENIE
PART NO.
BEZEICHNUNG

DAL-120

	1", 5/4"
	ø120x180
	1 [D3M8]
	6+6 [D3M8]
	60°+25°
	>ø200
	3,00