

DL 200–350 CHAIN NOZZLE

EN DL Chain nozzle is made as a rotary head placed on guide skids. The head has attached saw chains which rotate along with it. The length of the saw chains is selected depending on the diameter of the cleaned pipe. The scope of use of this nozzle depends on the span of guide skids and ranges from Ø200 [mm] to Ø350 [mm].



KETTENDÜSE DL 200-350

DE Kettendüse DŁ ist als Rotationskopf auf Führungskufen ausgeführt. Am Kopf sind mitrotierende Schneidketten befestigt. Die Schneidkettenlänge wird je nach dem Kanalrohrdurchmesser ausgewählt. Der Arbeitsbereich wird über den Abstand der Führungskufen geregelt und beträgt Ø200 mm bis Ø350 mm.

DYSZA ŁAŃCUCHOWA DŁ 200-350

Dysza łańcuchowa DŁ wykonana jest jako obrotowa głowica, umieszczona na płozach prowadzących. Do głowicy przymocowane są łańcuchy tnące, które obracają się razem z nią. Długość łańcuchów tnących dobiera się w zależności od średnicy czyszczonego kanału. Zakres stosowania zależy od rozstawu płoz prowadzących i wynosi od Ø200[mm] do Ø350[mm].

PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

OZNACZENIE
PART NO.
BEZEICHNUNG

DŁ ø200–350

	1", 5/4"
	-
	-
	4 [D3M8]
	25°
	ø200-350
	13,00