

# PN

DYSZE WYSOKOCIŚNIENIOWE | HIGH PRESSURE NOZZLES | HOCHDRUCKDÜSEN

## PN RINSING NOZZLE

**EN** A typical feature of the PN rinsing nozzle are very strong backward water jets at large angles. They perfectly clean pipes in the entire sewage system. Motive water jets provide the nozzle with great thrust. Produced in 2 versions: with 9 and 12 holes.

## SPÜLDÜSE PN

**DE** Die PN-Spüldüse zeichnet sich durch starke Strömungen nach rückwärts unter großen Winkeln aus. Hervorragende Reinigung von Kanalisationsrohren am ganzen Umfang. Antriebsströmungen sorgen für hohe Zugkraft. Hergestellt in zwei Ausführungen: mit 9 oder 12 Austrittsöffnungen.

## DYSZA PŁUCZĄCA PN

Cechą charakterystyczną dyszy płuczącej PN są bardzo silne strumienie skierowane do tyłu pod dużymi kątami. Doskonale oczyszczają przewody kanalizacyjne na całym obwodzie a strumienie napędowe nadają dyszy dużą siłę ciągu. Produkowane w dwóch wersjach: jako 9-cio i 12-to otworowe.



### PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETERS | TECHNISCHE DATEN

OZNACZENIE PART NO. BEZEICHNUNG	PN-40	PN-60	PN-80/9	PN-80/12
	1/2", 3/4"	1", 5/4"	1", 5/4"	1", 5/4"
	ø40x65	ø60x100	ø80x135	ø80x135
	1 [D3M6]	1 [D3M8]	1 [D3M8]	1 [D3M8]
	5 [D3M6]	3+6 [D3M8]	3+6 [D3M8]	3+9 [D3M8]
	17°	15°+35°	15°+35°	15°+35°
	>ø80	>ø100	>ø150	>ø150
<b>KG</b>	0,30	1,10	2,30	2,50